



ARAHAL

Panel acústico decorativo de Pet



Descripción

Arahall es un revestimiento de paredes inspirado en las líneas y surcos de un jardín andaluz. Este acabado superficial en 3D entrelaza la innovación del diseño con la sostenibilidad y el rendimiento comercial. Estos paneles fonoabsorbentes se fabrican combinando un soporte de Pet reciclado con el acabado superficial. La parte posterior del revestimiento permanece plana para una fácil instalación en paredes.

Arahall es nuestro diseño de escala más pequeña y abre esta nueva serie de paneles en relieve. Con la misma gama básica de colores y propiedades acústicas de los paneles Singular, los revestimientos **Arahall** están en la misma línea de eficacia y estética que los otros productos de esta familia.

Especificaciones

Naturaleza	Tereftalado de Polietileno (Pet).
Composición	60 % PET reciclado. 40 % no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501-1:2018. Tecnalía.
Reciclado	OEKO-TEX STANDARD 100.
Dimensiones	1100 x 2400 mm.
Espesores	12 – 15 – 19 – 24 - 30 mm.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	7. Otros colores bajo demanda.
Detalle del perfil	

Absorción acústica								
Frecuencias, (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α_w
12 mm espesor	0,04	0,08	0,16	0,42	0,72	0,86	0,34	0,28
15 mm espesor	0,05	0,08	0,23	0,57	0,86	0,95	0,44	0,35
19 mm espesor	0,13	0,27	0,67	1,04	0,99	0,91	0,74	0,77
24 mm espesor	0,11	0,23	0,61	0,96	1,02	0,98	0,69	0,69

Según normas AS ISO 354 y ASTM C453. Adheridos a la pared.



TRADELSON
TRATAMIENTO DEL SONIDO

Jordi Copano
Representante distribuidor
Tlfn: 644 67 60 93
Email: info.tradelson@tradelson.es



Aplicaciones

Los tableros murales **Arahal** se utilizan como elementos decorativos y absorbentes acústicos en interiores para revestimiento de paredes, en hoteles, oficinas, corredores, salas de conferencia y reuniones, centros religiosos, educativos, etc. No sólo como murales, sino también como paneles acústicos con cualquier forma geométrica.



Opciones de instalación

Todos los productos y métodos de instalación pueden personalizarse para cumplir con los requisitos únicos de su espacio.

Ventajas de la adhesión directa

Solución de fijación utilizando un adhesivo para aplicar directamente sobre una superficie existente.


Tiempo de instalación más rápido.

Sin espacios entre la superficie objetivo y el producto.

Opción de instalación de perfil bajo.

Más fácil de instalar.

Opción de instalación más versátil.





TRADELSON
TRATAMIENTO DEL SONIDO

Jordi Copano
Representante distribuidor
Tlfn: 644 67 60 93
Email: info.tradelson@tradelson.es



Instalación y mantenimiento

Almacenamiento

Almacene el panel en posición horizontal.

Corte

Los paneles de Pet se pueden cortar fácilmente con cutter.

Adhesivos

Recomendamos utilizar adhesivos espesos en cartucho tipo, Trueno de Bostik o Patet Pro 600 de Henkel para la instalación de los paneles de la pared. Le aconsejamos que siga la instrucciones del fabricante de los mismos.

Limpieza y Cuidado

Quitar el polvo y pasar la aspiradora periódicamente ayuda a mantener el aspecto del panel. Quite el polvo con un paño suave. Cuando pase la aspiradora, use la función de succión bajar y un accesorio de cepillo suave.

Para quitar las manchas, limpie únicamente con agua tibia y jabón líquido. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni nada que contenga productos químicos fuertes.



Panel termoconformado Arahal



TRADELSON
TRATAMIENTO DEL SONIDO

Jordi Copano
Representante distribuidor
Tlfn: 644 67 60 93
Email: info.tradelson@tradelson.es



Mural con Arahal.

Gama de colores



Mármol



Gris medio



Antracita



Marrón



Beige



Negro



Azul



Sevilla - España

www.petcom.es – info@petcom.es